



IT BOXES *BOÎTES ENCASTRÉES IT*

-Boxes with metallic frame & door *Boîtes avec cadre et porte métalliques.*

-Boxes with thermoplastic materials *Boîtes matière thermoplastique.*

-With one or two doors *Avec une ou deux portes.*

-With grid for heat dissipation *Avec grille pour dissipation thermique.*

-HF *Sans halogène.*

IT. IT boxes *Boîtes IT*

Network termination register.
Coffret de terminaison du réseau



References *Références*

Description

Description



External dimension 725x543x113, flush dimensions 685x530x85. Doors with grid for heat dissipation. Linkable horizontally and vertically. With tubes Ø 50 to connect the boxes. Thermoplastic material.

Dimension extérieure 725x543x113, dimensions encastrée 685x530x85. Les portes ont une grille dissipation thermique. Connectée horizontalement et verticalement. Avec tubes Ø 50 pour connecter les boîtes. Matière thermoplastique.

5504/2

Empty cabinets (2 boxes).

Boîte vide (2 boîtes).

1

2



5504/2L

Empty cabinets (2 boxes) with 2 key lock.

Boîte vide (2 boîtes) avec 2 serrures.

1

2



5504/2B

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~.

2 prises 2P+T 16A 250V~.

1

2



5504/2BL

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 2 key lock.

2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 2 serrures.

1

2



5560/2BL

External dimension 725x543x113, flush dimensions 688x505x86. Doors with grid for heat dissipation. Thermoplastic material.

Dimension extérieure 725x543x113, dimension encastrée 688x505x86. Les portes ont une grille dissipation thermique. Matière thermoplastique.

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 2 key lock. 35 mm DIN rail. With mounting plate.

2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 2 serrures. Rail DIN 35mm. Avec plaque de montage.

1

2



5508/2BL

Surface installation. External dimension 725x543x115. Doors with grid for heat dissipation. Thermoplastic material. With tubes ø 50 to connect the boxes.

Installation en surface. Dimension extérieure 725x543x115. Avec tubes Ø 50 pour connecter les boîtes. Les portes ont une grille dissipation thermique. Matière thermoplastique.

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 2 key lock. 35 mm DIN rail. With mounting plate.

2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 2 serrures. Rail DIN 35mm. Avec plaque de montage.

1

2



MP42/2

Empty cabinets (2 boxes) with 1 plate.

Dimension extérieure 730x613x88, dimension encastrée 698x613x88. Porte et cadre métalliques. Les portes ont une grille dissipation thermique. Avec tubes Ø 50 pour connecter les boîtes. Connectée horizontalement et verticalement.

Boîtes vides (2 boîtes) avec 1 plaque.

1

2

MP42/2B

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 1 plate.

2 boîtes avec 2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 1 plaque.

1

2