



- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym.
- **Wkładka tłumiąca:** materiał - elastomer EDPM.
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C.
- Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109.

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar M ₁	Przyłącze Wys. h [mm]	Wersja	Wymiary obejmy A x g [mm] L [mm] K [mm]	Śruby łączące M ₂	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie obejmy BK/KPL/SKR	Numer katalogowy
15-18	M8	5,3	A	112 48 20x2,0	M6	1,20	0,10	50	UDG-3/8"	80150201700
20-23	M8	5,3	A	125 54 20x2,0	M6	1,50	0,11	50	UDG-1/2"	80150202100
26-29	M8	5,3	A	156 70 24x2,0	M6	1,80	0,16	50	UDG-3/4"	80150202600
31-34	M8	5,3	A	153 70 24x2,0	M6	1,80	0,18	50	UDG-1"	80150203300

OBEJMY PODWÓJNE Z OKŁADZINĄ EPDM (UDG)



