


OBEJMY DO CHŁODU LX-25



Obciążenie dopuszczalne



Wytrzymałość termiczna



z wgłębieniem krzyżowym



materiał: elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana. Wytrzymałość termiczna: 0°C do +110°C.



ocynk galwaniczny



obustronne zamknięcie
śrubowe



sposób montażu -
Rozdział 17

Współczynnik przewodności
cieplnej: 0,038 W/(m x K)

Obejmy w opcji standardowej dostępne bez kołka i wkręta (BK). Opis innych opcji - s. 265.

Obejmy LX z wkładką z pianki kauczukowej o grubości izolacji 25 mm

Zewnętrzna średnica rury D [mm]		Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji B [mm]	Przytłacz			Śruby łączące M ₂	Wymiary obejmy		Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Cu [d]	Fe [d]			Rozmiar M ₁	Wys. h [mm]	Wersja		L [mm]	A x g [mm]				
10	10,2	25	100	M8	5,3	A	M6	110	24x1,5	1,50	0,140	LX-25-010	80222501000
12		25	100	M8	5,3	A	M6	113	24x1,5	1,50	0,150	LX-25-012	80222501200
15		25	100	M8	5,3	A	M6	113	24x1,5	1,50	0,150	LX-25-015	80222501500
18	17,2	25	100	M8	5,3	A	M6	113	24x1,5	1,50	0,160	LX-25-018	80222501800
22	21,3	25	100	M8	10,1	B	M6	128	26x2,0	2,00	0,210	LX-25-022	80222502200
25	25	25	100	M8	10,1	B	M6	128	26x2,0	2,00	0,220	LX-25-025	80222502500
28	26,9	25	100	M8	10,1	B	M6	133	26x2,0	2,00	0,240	LX-25-028	80222502800
30	30	25	100	M8	10,1	B	M6	133	26x2,0	2,00	0,240	LX-25-030	80222503000
35	33,7	25	100	M8	10,1	B	M6	150	26x2,0	2,00	0,240	LX-25-035	80222503500
42	42,4	25	115	M8	10,1	B	M6	146	26x2,0	2,00	0,290	LX-25-042	80222504200
	48,3	25	115	M10/M12	17,5	B	M6	155	26x2,5	2,00	0,310	LX-25-048	80222504800
54	54	25	115	M10/M12	10,1	B	M6	155	26x2,5	2,00	0,310	LX-25-054	80222505400
	60,3	25	115	M8	10,1	B	M6	167	26x2,0	2,00	0,320	LX-25-060	80222506000
64	63,5	25	115	M8	10,1	B	M6	165	26x2,0	2,00	0,350	LX-25-064	80222506400
	70	25	115	M10/M12	17,5	B	M6	176	26x2,5	2,00	0,380	LX-25-070	80222507000
76,1	76,1	25	115	M10/M12	17,5	B	M6	183	26x2,5	2,00	0,400	LX-25-076	80222507600
88,9	88,9	25	115	M10/M12	17,5	B	M6	194	26x2,5	2,00	0,450	LX-25-089	80222508900