


OG-ST-S90




Komplet stanowi:

- stopka,
- płytka gwintowana,
- dwie podkładki okrągłe,
- dwie śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem.

Obciążenie dopuszczalne

Przeznaczone do profili	Wymiary							Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
	A x L x g ₁ [mm]	K [mm]	F x E [mm]	B [mm]	g ₂ [mm]	H [mm]	M [mm]				
MF, MH, MI	60x160x8	110	14x26	42	4	150	M12	1,190	5	OG-ST-SMF90	81160041411

OG-ST-SD



Komplet stanowi:

- stopka,
- dwie płytki gwintowane,
- cztery podkładki okrągłe,
- cztery śruby z łbem sześciokątnym z pełnym łbem.

Obciążenie dopuszczalne

Przeznaczone do profili	Wymiary							Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
	A x L x g ₁ [mm]	K [mm]	F x E [mm]	B [mm]	g ₂ [mm]	H [mm]	M [mm]				
D-MF	60x200x10	150	14X26	42x83,6	4	150	M12	1,190	5	OG-ST-SMF-D	81120041821
D-MH	60x245x10	195	14X26	42x125,6	4	150	M12	2,200	5	OG-ST-SMH-D	81120041241

ŁĄCZNIK ZEWNĘTRZNY DO PROFILU OG-LSE




ocynk ogniowy

Zastosowanie: tworzenie czopowych połączeń konstrukcyjnych profili montażowych; daje możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; ułatwia łączenie płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

Komplet stanowi:

- łącznik,
- płytka gwintowana,
- cztery podkładki okrągłe,
- cztery śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem.

Obciążenie dopuszczalne



Przeznaczone do profilu	Wymiary					Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
	A [mm]	L [mm]	H [mm]	g [mm]	M [mm]			
MF,MH,MI	42	226	40	4	M12	0,810	OG-LSE-MF	81140141411

