




OBEJMY DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH E

OBEJMY BEZ
OKŁADZINY



Obciążenie dopuszczalne



ocynk galwaniczny



Średnica D [mm]	Średnica d [mm]	Wymiary obejm		Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
L [mm]	A x g [mm]						
20	5,2	61	20x1,5	0,02	25	E-20	80190002000
22	5,2	63	20x1,5	0,02	25	E-22	80190002200
24	5,2	66	20x1,5	0,02	25	E-24	80190002400
28	5,2	69	20x1,5	0,02	25	E-28	80190002800

OBEJMY POJEDYNCZE Z TWORZYWA PCS



Obciążenie dopuszczalne



Wytrzymałość termiczna



bezpośrednio do podłoża; rurociąg utwierdzamy
poprzez wciśnięcie rury w uchwyt



Średnica/zakres średnic [mm]	Głębokość osadzenia [mm]	Wymiar wkręta [mm]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
10	8,0x40	3,5x45	100	PCS-10	89010001015
12	8,0x40	3,5x45	100	PCS-12	89010001215
14-15	8,0x40	3,5x45	100	PCS-15	89010001515
16-18	8,0x40	3,5x45	100	PCS-18	89010001815
20-22	8,0x40	3,5x45	50	PCS-22	89010002215
25-28	8,0x40	3,5x45	50	PSC-28	89010002815
35	8,0x40	3,5x45	50	PSC-35	89010003515

OBEJMY DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH E OBEJMY POJEDYNCZE Z TWORZYWA PCS